

## Alles auf einen Blick: **K-Zone**

Das ideale System für Arbeiten im Dachinnern oder bis zu zwei Metern an den Dachrand. Die einfache Montage von K-Zone erfolgt in kurzer Zeit. Dabei wird die Dachhaut oder Wandverkleidung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Bei Randabschlüssen oder vergleichbaren Arbeiten empfehlen wir K-Brick, K-Vario, K-Steel oder K-Sheet.



### **Geeignete Arbeiten für K-Zone**

- Alle Arbeiten innerhalb mindestens 2 Meter der Absturzkante
- Installationen von Solar-Panels
- Dachaufbauten (z. B. Attika-Wohnungen oder Lüftungsanlagen, Antennenbau)
- Malerarbeiten

### **Details**

- Geeignet für Arbeiten im Dachinnenbereich
- Pfostenabstände maximal 3 Meter
- Montagelänge ist unbegrenzt
- Materialeigenschaft: Aluminium
- Entspricht den SUVA-Normen und -Richtlinien
- Gewicht Geländer und Pfosten (pro Laufmeter) 12 kg
- Dachlast 36 kg pro m<sup>2</sup>
- Für die Befestigung dachseitig mit Gewichtsteinen
- Keine nachträgliche Montagespuren
- Abstand zum Dachrand 2 m
- Dachrand freistehend und bearbeitbar